

Verwen uzelf met onze EasySoft!

Vieze witte randen rond kranen en in toiletten: herkenbaar voor u? Misschien bent u er wel klaar mee. Poetsen helpt immers niet. Onze waterontharder EasySoft biedt wél uitkomst.

Met de EasySoft wordt u verwend met het comfort van zacht water in uw gehele woning. Niet alleen in de badkamer maar ook op de toiletten, wasbakken en in de keuken zijn blinkende kranen en tegelwerk te zien wanneer deze waterontharder wordt toegepast. U bespaart hiermee natuurlijk veel poetswerk!

Een ander belangrijk voordeel is dat uw boiler, vaatwasser, wasmachine en dergelijke veel langer meegaan bij het toepassen van een waterontharder. Tel alle voordelen bij elkaar op, plus het comfort en het gemak en de keuze voor de EasySoft is snel gemaakt!



UW WATERMERK

Voordelen van de waterontharderserie EasySoft

- ♦ Minder poetswerk, groot comfort
- ♦ Langere levensduur van elektrische apparaten
- ♦ Zeer compact gebouwd
- ♦ Zeer eenvoudige bediening
- ♦ Kostenbesparend op energieverbruik van apparatuur en reinigingsmiddelen
- ♦ Reductie spoelwaterverbruik (tot 40%) door eigentijdse besturingstechnologie
- ♦ Werkend op batterijen, dus geen stopcontact benodigd
- ♦ Gratis inbedrijfname door Lubron-servicemonteur voor optimale werking

Ontwikkeling, ontwerp en bouw van de waterontharders komen geheel binnen eigen beheer en volgens de huidige Europese richtlijnen tot stand. Lubron is mede daarom één van de toonaangevende waterbehandelaars in Nederland. Wij zijn gevestigd in Oosterhout, Noord-Brabant en hebben dochterondernemingen in België, Duitsland en Engeland.

Laat u vrijblijvend informeren door onze adviseurs of bezoek onze website: www.lubron.eu.

Type	Nom. uurcap.	Periodecapaciteit bij 10 °dH		Zoutverbruik per regeneratie		Drukverlies bij nom. uurcap.	Harsinhoud	Inhoud zoutvat	Afmetingen
	liter	m ³		kg		bar	liter	kg	mm (bxdxh)
		min	max	min	max				
EasySoft 450	450	2,4	3,3	0,7	1,9	0,14	9	25	262 x 463 x 560
EasySoft 750	750	4,0	5,5	1,2	2,9	0,40	15	40	262 x 463 x 740
EasySoft 1100	1100	5,9	8,1	1,8	4,3	0,47	22	60	331 x 583 x 740
EasySoft 1700	1700	9,2	12,6	2,7	6,5	0,54	34	75	331 x 583 x 1020

Waterzijdige aansluitingen		Watertemperatuur	Benodigde waterdruk
Watertoevoer	¾" BSP inwendig	5 – 40 °C	Minimaal: 2,0 bar Maximaal: 7,0 bar
Waterafvoer	¾" BSP inwendig		
Riool	½" slangaansluiting		

